

BIOMUR PASTEL
BIOMUR PASTEL



CARACTERISTICILE PRODUSULUI:

Vopsea alba, emulsionata pe baza de apa, opaca, lavabila pe baza de rasini stiren/acrilice in emulsie apoasa, continand substante si pigmenti selectionati, care confera produsului o mare putere de acoperire, a carei formula a fost conceputa cu respectarea deplina a ultimelor directive comunitare. Filmul uscat de PASTEL are o structura micro-poroasa, ce confera acestuia o buna transpirabilitate. Dupa circa trei saptamani de la aplicare, POATE FI SPALAT.

PASTEL este indicat pentru utilizarea la interior, pentru decorarea cladirilor noi si pentru intretinerea edificiilor de uz civil, industrial si comercial.

SFATURI DE UTILIZARE:

- Suportul trebuie sa fie uscat si curatat de praf.
- Imperfectiunile peretilor trebuie indepartate, corectate, finisate si izolate cu solutia fixativa MURFIX.
- Pe suprafetele poroase (sfarimicioase) sau care prezinta grade diferite de absorbtie, inainte de aplicarea vopselei se va izola suportul cu solutia fixativa MURFIX . Utilizand MURFIX se uniformizeaza absorbtia in suport si se reduce consumul de vopsea.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE SI STOCARE :

- Uscare: 30 min. la suprafata, stratul urmator se aplica dupa 4 ore.
- Inainte de folosire amestecati bine pentru a se omogeniza cu apa aferenta dilutiei .
- A nu se aplica la temperaturi sub 5 grade C
- A se feri de inghet, temperatura minima de pastrare este de +5 grade si maxima de + 40 grade C.

ATENTIE !!!! IZOLATI CU FOLIE SUPRAFETELE CARE NU SE VOPSESC.

BIOMUR ARMONIA
BIOMUR ARMONIA



CARACTERISTICILE PRODUSULUI:

Vopsea alba, emulsionata pe baza de apa, opaca, lavabila pe baza de rasini stiren / acrilice in emulsie apoasa, continand substante si pigmenti selectionati care confera produsului o mare putere de acoperire, a carei formula a fost conceputa cu respectarea deplina a ultimelor directive comunitare. Filmul uscat de ARMONIA are o structura micro-poroasa, ce confera acestuia o buna transpirabilitate. Dupa circa trei saptamani de la aplicare, POATE FI SPALAT .

ARMONIA este indicat pentru utilizarea la interior, pentru decorarea cladirilor noi si pentru intretinerea edificiilor de uz civil, industrial si comercial.

SFATURI DE UTILIZARE:

- Suportul trebuie sa fie uscat si curatat de praf.
- Imperfectiunile peretilor trebuie indepartate , corectate, finisate si izolate cu solutia fixativa MURFIX.
- Pe suprafetele poroase (sfarimicioase) sau care prezinta grade diferite de absorbtie, inainte de aplicarea vopselei se va izola suportul cu solutia fixativa MURFIX. Utilizand MURFIX se uniformizeaza absorbtia in suport si se reduce consumul de vopsea.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE SI STOCARE :

- Uscare: 30 min. la suprafata, stratul urmator se aplica dupa 4 ore.
- Inainte de folosire amestecati bine pentru a se omogeniza cu apa aferenta dilutiei.
- A nu se aplica la temperaturi sub 5 grade C.
- A se feri de inghet, temperatura minima de pastrare este de +5 grade si maxima de + 40 grade C.

ATENTIE !!!! IZOLATI CU FOLIE SUPRAFETELE CARE NU SE VOPSESC .

BIOMUR QUARTZ
BIOMUR QUARTZ



quartz

CARACTERISTICILE PRODUSULUI:

Vopsea emulsionata pe baza de apa, opaca, lavabila, pe baza de rasini stiren / acrilice in emulsie apoasa, continand substante selectionate si speciale, faina de quartz (singura care permite obtinerea acestei nuante de alb), pigmenti selectionati care confera produsului o mare putere de acoperire, a carei formula a fost conceputa cu respectarea deplina a ultimelor directive comunitare. Filmul uscat de QUARTZ prezinta o pelicula continua si elastica datorita tipului de rasini si distributiei granulometrice a substantelor continute. Dupa cateva ore, filmul are deja o rezistenta optima la intemperii, iar dupa trei saptamani de la aplicare ajunge la rezistenta maxima.

QUARTZ este indicat pentru utilizarea la EXTERIOR si la interior, dar in mod special pentru partile expuse la intemperii, pentru decorarea cladirilor de uz civil, industrial si comercial.

SFATURI DE UTILIZARE :

- Suportul trebuie sa fie uscat si curatat de praf .
- Imperfectiunile peretilor trebuie indepartate , corectate, finisate si izolate cu solutia fixativa MURFIX.
- Pe suprafetele poroase (sfarimicioase) sau care prezinta diferite grade de absorbtie, inainte de aplicarea vopselei se va izola suportul cu solutia fixativa MURFIX. Utilizand MURFIX se uniformizeaza absorbtia in suport si se reduce consumul de vopsea.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE SI STOCARE :

- Uscare: 30 de min. la suprafata , iar stratul urmator se aplica dupa 4 ore.
- Inainte de folosire amestecati bine pentru a se omogeniza cu apa aferenta dilutiei . A nu se aplica la temperaturi sub 5 grade C si a se feri de inghet, temperatura minima de pastrare fiind de +5 grade C si cea maxima de + 40 grade C.

ATENTIE !!!! IZOLATI CU FOLIE SUPRAFETELE CARE NU SE VOPSESC.

BIOMUR QUARTZ plus
BIOMUR QUARTZ plus



CARACTERISTICILE PRODUSULUI :

Vopsea emulsionata pe baza de apa, opaca, lavabila, pe baza de rasini stiren / acrilice in emulsie apoasa, continand substante selectionate si speciale, faina de quartz (singura care permite obtinerea acestei nuante de alb), pigmenti selectionati care confera produsului o mare putere de acoperire, a carei formula a fost conceputa cu respectarea deplina a ultimelor directive comunitare. Filmul uscat de QUARTZ PLUS prezinta o pelicula continua si elastica datorita tipului de rasini si distributie granulometrica a substantelor continute. Dupa cateva ore, filmul are deja o rezistenta optima la intemperii, iar dupa trei saptamani de la aplicare ajunge la rezistenta maxima.

QUARTZ PLUS este indicat pentru utilizarea la EXTERIOR, in mod special pentru partile expuse la conditii atmosferice severe in zonele urbane si industriale, pentru decorarea cladirilor noi si pentru intretinerea edificilor de uz civil, industrial si comercial.

SFATURI DE UTILIZARE :

- Suportul trebuie sa fie uscat si curatat de praf .
- Imperfectiunile peretilor trebuie indepartate , corectate , finisate si izolate cu solutia fixativa MURFIX.
- Pe suprafetele poroase (sfarimicioase) sau care prezinta diferite grade de absorbtie, inainte de aplicare vopselei se va izola suportul cu solutia fixativa MURFIX. Utilizand MURFIX se uniformizeaza absorbtia in suport si se reduce consumul de vopsea.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE SI STOCARE :

- Uscare: 30 de min. la suprafata, iar stratul urmator se aplica dupa 4 ore.
- Inainte de folosire amestecati bine pentru a se omogeniza cu apa aferenta dilutiei. A nu se aplica la temperaturi sub 5 grade C se feri de inghet, temperatura minima de pastrare fiind de +5 grade C si cea maxima de + 40 grade C.

ATENTIE !!!! IZOLATI CU FOLIE SUPRAFETELE CARE NU SE VOPSESC.

MURFLX
MURFLX



CARACTERISTICILE PRODUSULUI :

Fixativ concentrat pe baza de rasini acrilice cu granulatie fina ce ofera o adanca fixare pe suport.

MURFIX este indicat in special pentru suport de gipscarton, var, ciment, piatra, pentru zugraveli vechi si deteriorate, pe interior sau pe exterior, pentru sape si pentru toate sistemele decorative.

MURFIX poate fi folosit pentru toate produsele acrilice, dar nu trebuie folosit pentru produsele pe baza de rasini vinilice.

SFATURI DE UTILIZARE :

- Suportul trebuie sa fie uscat si curatat de praf.
- Se dilueaza 1 litru de Murfix cu 5 litri de apa si se aplica cu pensula, pentru a favoriza penetrarea peretelui. Utilizand MURFIX se uniformizeaza absorbtia in suport si se reduce consumul de vopsea.
- Timp de uscare: 2 ore dupa care se poate aplica primul strat de vopsea.
- A nu se aplica la temperaturi sub 5 grade C si peste 30 grade C.
- A se feri de inghet si a se evita expunerea la soare, temperatura minima de pastrare fiind de +5 grade C si cea maxima de + 40 grade C.

ATENTIE !!!! IZOLATI CU FOLIE SUPRAFETELE CARE NU SE VOPSESC !